信雅达 SUNYARD

- 通过 PCI PTS 3.x 认证
- 超大彩色触摸显示屏
- 高速热敏打印机
- 受理非接卡，IC 卡和磁条卡
- 3G、GPRS、Wi-Fi、Modem、以太网

# S380

## 台式支付终端

信雅达 S380 是一款台式支付终端，拥有台式 POS 中超大的彩色触摸显示屏，内置高性能处理器和非接触读卡模块，大容量存储器，多种通讯方式供选择。S380 卓越的性能，为商户提供无限支付功能和增值应用。

S380 受理卡支付、移动钱包和 NFC 支付，且具有丰富的外接接口，能满足商户的各种支付需求。支持快速开发各种定制应用，为消费者提供一流的支付体验。

info@sunyard.com www.sydtech.com.cn

信雅达 SUNYARD

# 技 术 规 格

## 处理器
32 位 ARM11 安全处理器

## 存储器
128M Flash + 64M SDRAM

## 显示屏
3.5 英寸 320 x 240 像素彩色 TFT 触控屏
支持电子签名

## 物理按键
0 ～ 9 数字键
8 个功能按键
1 个开关键
防水、防沙

## 打印机
高速热敏打印机
速度 80 毫米 / 秒
纸宽：58 毫米 (2.25 英寸 )

## 读卡器
磁条卡阅读器
1 / 2 / 3 磁道，可双向刷卡
符合 ISO 7812-2 标准

IC 卡阅读器
符合 ISO7816 规范
符合 PBOC 3.0 标准
符合 EMV Level 1 & Level 2 标准

非接触卡阅读器
13.56MHz
符合 ISO 14443 Type A&B 标准
符合 MasterCard Contactless 标准
符合 Visa payWave 标准

## 通讯
3G（可选）
GPRS（可选）
Modem（可选）
以太网
Wi-Fi（可选）

## 外接接口
2 个 SAM / 1 个 SIM
2 个 RS232
1 个 Modem
1 个 RJ11
1 个 USB（可选）

## 音频
扬声器
麦克风
蜂鸣器

## 安全
符合 ANSI / ISO9564 0 / 1 / 3 格式的密码加密算法
符合 ANSI X9.9 / ANSI X9.19 MAC 算法

## 电源
输入：100-240V AC，50Hz / 60Hz
输出：7.5A，3A

## 电池
3V / 520mAh 纽扣电池
7.4V / 1500mAh 可充锂电池（可选）

## 规格
长 x 宽 x 高（mm）：207 x 86 x 69
重量：485g

## 工作环境
工作温度：0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
储存温度：-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
相对湿度：10% ~ 96% 无凝结

## 认证
PCI PTS 3.x
EMV L1 & L2
CCC 认证
PBOC 3.0 Level 1&2
qPBOC 3.0 Level 1&2
电信终端入网许可
PIN 输入设备安全认证

“SUNYARD”标志及商标为杭州信雅达科技有限公司所有，产品的所有功能及配置如有更改，恕不另行通知。