

信雅达移动营销终端是为银行、保险及电信运营商等行业客户的移动营销类业务所定制开发的安全便捷的金融终端产品, 可以为客户提供从宣传到营销的一体化服务。

凭借信雅达提供的移动营销终端系统解决方案, 客户可以基于移动营销平台 + 通用PAD + 移动营销金融终端(多功能背夹) + 相关配套外设(如打印机等)的系统来实现各种移动类业务的办理, 同时也有助于其自身实现业务形态的移动化转型。



Vi218 (II型)



Vi218 (IV型)



Vi218 (V型)

移动营销终端

Vi218 II / Vi218 IV / Vi218 V

应用领域

移动开卡:

借记卡或信用卡申请、审核与激活; 发卡记录查询和统计

移动营销:

综合签约(网银、短信、手机银行、水电煤代扣等); 理财/基金营销; 商户、凭证、任务管理; 签约记录查询与统计

移动厅堂:

产品展示; 移动助手(提供专业存贷款或外汇计算工具等); 客户识别及提醒; 客户自助或自主预填单; 意向客户信息登记

移动信贷:

客户信息管理; 联系管理(通话管理、拜访记录等); 产品管理(产品分类与维护、产品交流与查询等); 贷款管理(客户预评级、贷款预审批、放款还款管理等)

产品特点

- **权威认证、安全金融**
支持国密算法, 获得国密认证;
内嵌硬件安全加密模块; 集成专业密码键盘;
金融相关功能全部通过权威机构的检测或认证(银联、EMV、PCI等)
- **移动便捷、超级续航**
大容量电池、低功耗设计, 连续工作时间超过24小时;
支持工作中给平板电脑供电;
提供便携包供客户收纳设备与银行卡, 为客户移动作业提供便利
- **兼容多个系统, 支持二次开发**
支持IOS、Android、Windows系统;
兼容苹果、三星、和華為等主流品牌PAD;
支持二次应用程序开发, 支持多种加密算法
- **提供客户定制, 支持外设扩展**
可根据客户业务推广及形象宣传要求提供定制化设计;
可扩展手写签名板和支付密码器等外设

SUNYARD

SUNYARD

SUNYARD

认证

- CQC
- EMV Level 1&2
- PBOC3.0 Level 1&2
- QPBOC3.0 Level 1&2
- PCI认证
- 国密认证
- 银联卡受理终端产品安全认证
- 银联卡受理终端PIN输入设备安全评估检测
- 中国公共安全产品认证身份证阅读器
- 社会公共安全产品认证身份证阅读器
- 国家和公安部相关检测指纹识别仪

技术规格

	功能配置	规格参数		
		Vi218 (II型)	Vi218 (IV型)	Vi218 (V型)
类别	IC卡读写	支持接触式、非接触式IC卡读写;符合银联PBOC规范		
	磁条卡读取	支持磁条卡读取,符合银行磁条读写规范		
	密码键盘	采用15键体标准键盘, PIN加密		
	二代证阅读	支持二代身份证信息的读取,具有经过公安部认证的二代身份证鉴别资质		
	指纹识别	支持选择是否集成指纹采集模块;可集成指定厂商的指纹模块		
	原笔迹签名收集	——	支持电磁感应原笔迹签名收集(配送电磁笔)	——
数据处理	CPU	高性能32位专用安全处理器		
	信息加密	支持国际算法DES、3DES、MAC、RSA、SHA-256等和国产专用密码算法SM2/SM3/SM4		配合MPOS实现
	PSAM存储	——	支持PSAM卡安全存储	
数据通信	PAD连接	支持通过蓝牙通信(2.0、3.0、4.0及以上)与PAD连接		
	程序下载	支持通过Micro USB接口进行数据通信或程序下载		
	扩展外设	支持RS232串行通信扩展外设		——
开发支持	系统支持	支持iOS、Android、Windows系统,可以提供稳定的SDK开发包		
	数据交换	支持JSON数据交换格式;易于阅读和编写,也易于机器解析和生成		
信息提示	液晶显示	支持GB2312标准字库显示;支持图片显示		
	状态提示	充电、电量比例、非接卡阅读		开机、充电、蓝牙身份证阅读、非接卡阅读
	语音播报	——	支持业务交互过程中提供语音播报提示	——
供电功能	电源	电源输入:交流110-240V,工作频率50/60Hz;电源输出:输出5V/2A		
	供电	锂电池供电,支持micro USB接口充电		
	电量	8400mAh	7500mAh	4000mAh
	反向供电	支持通过USB(A型)接口提供反向供电(即充电宝)的功能		——
	续航能力	连续工作时间:>24小时;待机时间:>5天		
尺寸重量	尺寸	257×176×21.8mm	214.8×138×18.8mm	170×78×24mm
	重量	约850g	约600g	小于500g