

Vi218-I 智慧柜面终端

简化流程 · 便捷高效

极致简单 安全高效

远程控制中心集中管理, 服务流程模块化, 便于厅堂或自主场景下的业务办理。

双面扫描 多维读证

能自动扫描身份证正反面并联网核验, 集成非接和吸入式两种身份证阅读方式。

语音交互 智能引导

通过语音交互和灯光闪烁等各种提示, 提供清晰、明确的业务办理指引。



借记卡业务



信用卡业务



金融理财



增值服务

技术规格

磁条卡阅读器

1/2/3 磁道, 可双向刷卡

IC 卡阅读器

符合ISO7816 规范

非接触卡阅读器

符合ISO 14443 A&B

二代身份证阅读

支持身份证读取, 包括姓名、性别、民族、住址、身份证号码、扫描身份证正反面图片

指纹识别

活体指纹探测
支持指纹识别

通讯

蓝牙 2.4GHz, 兼容3.0、4.0+EDR规范
USB 2.0

音频

扬声器: 语音播报
麦克风: 语音采集

指示灯

功能指示灯
充电指示灯
蓝牙连接指示灯
磁卡刷卡指示灯
接触式IC卡读写状态指示灯
非接触式IC卡读写状态指示灯
二代身份证吸入式读取状态指示灯
二代身份证非接触式读取状态指示灯
指纹识读指示灯
录音状态指示灯

认证

3C认证
国密认证
PBOC3.0 Level1&2
EMV Level1&2
QPCBC Level1&2
身份证阅读器:
中国公共安全产品认证
社会公共安全产品认证
指纹识别仪:
国家和公安部相关检测

工作环境

工作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
储存温度: 0°C ~ 45°C (-4°F ~ 158°F)
相对湿度: 0% ~ 93% 无凝结

电源

输入: 110~240VAC, 50~60Hz
输出: 12V DC, 2.5A
防雷、抗电涌

